

ERWEITERTES LAGERSORTIMENT DER STAHLQUALITÄT K720 (1.2842)

Sie profitieren von verkürzten Lieferfristen und können zwischen präzisionsgeschliffenen Stäben ohne Aufmass und segmentgeschliffenen Stäben mit Bearbeitungsaufmass wählen. Beide Varianten sind in der Länge 1000 mm erhältlich. Damit kann der Sägeverlust minimiert und die Transportkosten gering gehalten werden.

Des Weiteren wurde ein Sortiment an gehärteten Platten in der Stahlqualität K720 (1.2842) aufgebaut. Die Platten sind auf 57 HRC gehärtet und in den Dimensionen 250x500 mm erhältlich.



BÖHLER K720 1.2842

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass nach Werksnorm (VW)

in Stäben von 1000mm Länge. Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmass. Breite geschliffen oder gefräst. Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt, geölt.

Breite mm	Dicke mm														
	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4
10.3	X	X	X	X	X	X									
15.3	X	X	X	X	X	X	X	X							
20.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
25.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
30.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
40.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
50.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
60.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
70.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160.3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180.3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
250.3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300.3			X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Vierkant, Präzisionsflachstahl: 1000 mm

■ mm	10.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4
	X	X	X	X	X	X	X	X

Toleranzen:
Dicke: +0.20/-0mm
Breite: +0.20/-0mm
Länge: +5.00/-0mm
Vierkant: +0.05/-0mm

Lieferzustand: geölt
Produktbezeichnung: VW

X = an Lager

Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 (GF)

in Stäben von 1000mm Länge. Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmass. Breite geschliffen oder gefräst. Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt, gegläht.

Breite mm	Dicke mm													
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
10	X	X	X	X	X	X								
12	X	X	X	X	X	X	X	X						
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vierkant, Präzisionsflachstahl:1000 mm

■ mm	6	8	10	15	20	25	30	40	50	60
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Toleranzen:
Dicke: +0.05/-0mm
Breite: +0.20/-0mm
Länge: +5.00/-0mm
Vierkant: +0.05/-0mm

Lieferzustand: gegläht
Produktbezeichnung: GF
 X = an Lager

Gehärtete Platten aus Böhler K720 (1.2842)

Ausführung: Breite und Länge gelasert, Dicke Segmentgeschliffen, gehärtet auf 57 ± 1 HRC

Breite x Länge mm	Dicke mm										
	2.2	2.7	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	12.2
250 x 500 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Toleranzen:
Dicke: +0.20/-0mm
Breite: +5.00/-5.0mm
Länge: +5.00/-5.0mm

X = an Lager